

## PRODUKTINFORMATIE HEN WPF 200

### HEN WPF 200 onderhoudsmachine voor half verhardingen

Het onderhoud van half verharde wegen en -fietspaden, veldwegen, schelpenpaden en andere half verhardingen is vaak arbeids intensief. Om uithollingen, sporen en gaten te dichtten wordt over het algemeen nieuw materiaal opgebracht en uitgevlakt met een grader. Door die werk methode ontstaat echter nauwelijks of geen binding tussen de originele toplaag en het nieuw opgebrachte materiaal. Om een goede hechting te kunnen realiseren is losmaken van de toplaag noodzakelijk, goed mengen en de fractie niet verkleinen.

- Voor aanbouw aan tractoren vanaf 90 KW / 120 PK
- Onderhoud van (half)verhardingen met een fractiegrootte van 0 tot 60 mm
- De beschadigde slijtlaag wordt los gefreesd, rotor draait tegen de rij richting in
- Materiaal wordt vermengd en afgelegd, grof materiaal onder afgedekt met toplaag van fijner materiaal
- Een ingebouwd schuifbord vlakt oppervlakte uit en dicht gaten
- Twee gedeelde hydraulisch aangedreven platen verdichten het nieuwe profiel
- Toerental rotor ca. 250 omw/min
- De fractie wordt niet verkleind
- Werkdiepte traploos ingesteld via een hydraulische topstang
- Werkdiepte tot ca. 12 cm, werkbreedte 200 cm

#### Technische gegevens:

- Driepunt aanbouw cat II of III
- Aandrijving aftakas 540 omw/min
- Zware haakse tandwielkast
- Constructie van Domex staal, hoge sterkte en vormvast
- Slijtdelen zijn geschroefd en eenvoudig te vervangen
- Breekboutbeveiliging voor haakse tandwielkast, bij verklemmen van grote stenen
- Benodigde hydrauliek van de trekker voor de verdichtings platen  
60 l/min bij een werkdruk 120 bar  
Dubbele aansluiting (load sensing) met drukloze retour
- Freeswals met zware lagering, beitels ronde schacht van hardmetaal
- Voorzien van 145 beitels
- Freeshuis binnenin rondom bezet met Hardox slijtplaten
- Verdichtings platen gemonteerd in "silent" lagerblokken
- Geschroefde Hardox slijtplaten op verdichtings platen
- LxBxH 1.800 x 2.300 x 1.600 mm
- Gewicht 2.600 kg

Way Broek 5  
6041 PJ Roermond  
The Netherlands  
T: +31 (0)615 370 411  
E: p.janssen@gjtjtrading.nl  
W: www.gjtjtrading.nl  
KVK: 56846347  
BTW: NL092192798B01  
IBAN: NL94ABNA 049 89 80 545



Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, zoals deze luiden volgens de op de website [www.gjtjtrading.nl](http://www.gjtjtrading.nl) vermelde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u, indien gewenst, tevens kosteloos toegezonden.

Way Broek 5  
6041 PJ Roermond  
The Netherlands  
T: +31 (0)615 370 411  
E: p.janssen@gjtjtrading.nl  
W: www.gjtjtrading.nl  
KVK: 56846347  
BTW: NL092192798B01  
IBAN: NL94ABNA 049 89 80 545



Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, zoals deze luiden volgens de op de website [www.gjtjtrading.nl](http://www.gjtjtrading.nl) vermelde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u, indien gewenst, tevens kosteloos toegezonden.