

Tijd en geld besparen met Steenfix randprofielen

De vervanger van de opsluitband!

Steenfix randprofielen

- Geen opsluitband nodig
- Eenvoudig en snel verwerkt
- Zeer sterk en direct belastbaar
- Verschuift niet
- Gazon blijft langer groen

De hoogwaardige kunststof profielen uit 100% gerecycled materiaal besparen u zeker tijd en geld. Steenfix Profielen worden eenvoudig en snel verwerkt en u heeft geen opsluitband nodig.

Door het gebruik van de Steenfix profielen bespaart u tijd, het werk wordt minder zwaar en eventuele wijzigingen in de toekomst zijn makkelijk uitvoerbaar. Direct na het plaatsen van de profielen kunt u beginnen met het leggen van de bestrating. Plaats de tegels eenvoudig in een laag split van 30-50mm. Door de onzichtbare randafwerking gaan gazon en terras harmonieus in elkaar over. U zult versteld staan van het eindresultaat.

U werkt snel, schoon en efficiënt.



 **normeco**
ECOLOGIC SOLUTIONS

www.normeco.nl  +31 (0)6 45 60 56 29






Steenfix profielen (lengte 2 meter)

Met Steenfix profielen gaan het gazon en het terras harmonieus in elkaar over. Het profiel is niet zichtbaar. Het brede steunoppervlak en groeven aan de onderzijde voorkomen het wegglijden van het profiel. De gaten aan de smalle profielzijde zijn bedoeld voor verankering, maar het bevordert ook de vochtbalans voor een mooi en groen gazon. Kunstgras toepassingen kunnen tegen deze rand verlijmd worden en sluiten zo prima aan op het terras.



Uitvoeringen

- **Steenfix (standaard):** ontwikkeld voor de aanleg van betonstenen terrassen. Te verankeren met ankerspijkers. Verkrijgbaar in rechte en ronde variant (met de hand buigbaar in de gewenste vorm).
- **Steenfix Easy:** ontwikkeld voor betonsteen, natuursteen en keramische terrastegels. Geen ankerspijkers nodig door gebruik van het Stabiel-net. Alleen verkrijgbaar in de rechte variant.



Steenfix Easy (20 mm)

Een snelle opsluiting speciaal voor terrassen van betonsteen. Door gebruik van het Stabiel-net is verankeren overbodig. Tussen de mazen van het Stabiel-net zet de split (3-8 mm) zich vast, waardoor de tegel goed op zijn plaats blijft. Deze spijkervrije oplossing is ideaal voor dakconstructies en voor toepassingen met een geringe inbouwhoogte.



Steenfix Easy (10 mm)

Voor natuursteen en keramische tegels gebruikt u de variant met 10 mm randhoogte. De tegels zijn eenvoudig op de split te leggen. Door gebruik van de Steenfix Easy kunt u (indien gewenst) het terras weer makkelijk aanpassen. De tegels liggen namelijk niet vast in de ondergrond. Hierdoor bespaart u op de ondergrond en legkosten.



Hoekoplossingen en verankeren

De Steenfix profielen zijn eenvoudig met een bliksschaar zelf op maat te maken. Hierdoor creëert u met gemak hoekoplossingen. Wilt u de profielen verankeren? Bevestig de profielen dan aan de gazonzijde met vier ankerspijkers per meter. De spijkers niet te diep slaan. Vast is vast.



Tip Steenfix Easy

Voor het perfecte resultaat is het van belang dat het Stabiel-net van de Steenfix Easy vlak op de split ligt. Leg het profiel iets naar binnen hellend onder de uitzetdraad. De tegels vervolgens precies langs het profiel plaatsen, want later bijstellen lukt niet meer. Door het gewicht van de stenen verankert deze zich in de split. Met Steenfix blijft uw gazon langs de paden en terrassen mooi groen.

Uw dealer: