



Houdt uw gazon jong

Sinds 1976 is Vredo de Specialist in Doorzaamtechniek. Na groot succes in de Agrarische, Sport- en ook de Golfwereld heeft Vredo nu ook een zeer compacte machine voor de professionele hovenier. De Vredo Turf-Fix. Met deze machine kunnen 3 specialistische bewerkingen op gazons uitgevoerd worden; Beluchten, Doorzaaien en Bezanden. De basis-unit is 81 cm breed en kan in een 3-punts uitvoering geleverd worden als ook een getrokken uitvoering voor een 2-assig voertuig (gazon maaier) of 1-assig voertuig (tuinfrezen als Agria, BCS, Ferrari)

Doorzaaien met Turf-Seed

Doorzaaien is van belang om het gazon in een goede conditie te houden. Jonge grassen houden beter kleur en zijn krachtig genoeg om onkruid en mos te helpen verdringen. De Turf-Seed maakt om de 3,5 cm een kleine snede in de grasmat. Hierin worden graszaadjes afgelegd. De banden van drukken de snede weer dicht zodat het graszaad goed contact heeft met de bodem, water en voedingsstoffen. Op deze manier kiemt en wortelt het graszaad optimaal.



Vredo Turf-Air & Turf-Sand

Beluchten met Turf-Air

Beluchten is nodig om lucht, licht en warmte in de wortelzone te krijgen. Dit zijn essentiële ingrediënten voor een egale en donkergroene grasmat. De Vredo Turf-Fix uitgevoerd met de Air Unit maakt kleine, ca 3 cm diepe holten in het gazon. 260 Gaten per m². Het gazon gaat hierdoor ademen wat de grasgroei sterk bevordert. De Air Unit kan uitgevoerd worden met massieve of holle pennen. De unit is eenvoudig uit te wisselen voor de Turf-Seed of Turf-Sand.



Bezanden met Turf-Sand

Bezanden is nodig om de gaten gemaakt met de Turf-Air unit te vullen met zand, hierdoor blijft de ademende werking lang in tact en zorgen de verticale gaten ook voor een goede waterhuishouding in de wortelzone. De Turf-Sand is gemakkelijk te monteren op het hoofdframe van de Turf-Fix. De Turf-Sand heeft een inhoud van 114 ltr. De strooihoeveelheid kan traploos ingesteld worden en kan worden gebruikt met het dubbele schijven systeem, om het zand ca 2 cm in de bodem te brengen of zonder de schijven en zo het zand over de oppervlakte te doseren.

Technische gegevens

Type	Werkbreedte	Zaaiafstand	prikaafstand	L x B x H	Inhoud	Gewicht
DZ206.03.5 Seed	0,63 m	3,5 cm	-	0,84 x 0,81 x 0,79 m	60 ltr	230 kg
DZ206.03.5T Seed	0,63 m	3,5 cm	-	1,43 x 0,81 x 0,79 m	60 ltr	250 kg
DZ206.03.5T Seed (voor 1-assig voertuig)	0,63 m	3,5 cm	-	1,24 x 0,81 x 0,79 m	60 ltr	260 kg
DZ206.03.5 Air	0,63 m	-	6 cm	0,84 x 0,81 x 0,70 m	-	175 kg
DZ206.03.5T Air	0,63 m	-	6 cm	1,43 x 0,81 x 0,70 m	-	195 kg
DZ206.03.5T Air (voor 1-assig voertuig)	0,63 m	-	6 cm	1,24 x 0,81 x 0,70 m	-	205 kg
DZ206.03.5 Sand	0,63 m	3,5 cm of volle breedte	-	0,84 x 0,81 x 0,89 m	114 ltr	235 kg
DZ206.03.5T Sand	0,63 m	3,5 cm of volle breedte	-	1,43 x 0,81 x 0,89 m	114 ltr	255 kg
DZ206.03.5T Sand (voor 1-assig voertuig)	0,63 m	3,5 cm of volle breedte	-	1,24 x 0,81 x 0,89 m	114 ltr	265 kg